

Plan over  
 RUKO låsesystem nr.

Vedr.:

Arkitekt:

Forhandler:

Dato	Udskr. af	Rettet d.	Rettet d.

PROFIL:

Signaturforklaring: C = kun cylinder  
 O = omlægning af egen cylinder  
 HI-VI-HU-VU = sidebevægelse

Anfør låseantal

KR = krom      MKR = mat krom  
 PKR = poleret krom    RFL = rustfrit look  
 MS = messing      PMS = poleret messing

Anfør dørtykkelse i mm

Enkeltnøgler: Markeret med antal

Hoved- og gruppenøgler	Mrkt.	Antal	Løbenr.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Linie nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Cylinder- mærke- ning																																									
Cylinder- type																																									
Cylinder- type																																									
Låse- type																																									
Låseantal																																									
Overflade- udførelse																																									
Dørtykkelse mm																																									
Enkeltnøgler																																									



Bemærkninger:

Kontroller venligst sikkerhedsniveau:

- Serie 500 åben profil, ikke borebeskyttet
- Serie 500 spærret profil, ikke borebeskyttet
- Serie 600 åben profil, ikke borebeskyttet
- Serie 600 spærret profil, ikke borebeskyttet
- Combi, borebeskyttet og patenteret nøgle
- Cliq, intelligent, borebeskyttet og patenteret nøgle

Entrepreneren bedes godkende cylinder typer, samt evt. forlængelser.

Låsetyper godkendt \_\_\_\_\_

Hermed godkendes  
opstillingen  
den / 20